

Nutsteel® Curvas pesadas para eletroduto NECP

Aplicações

- Usado para alterar a direção da passagem de um eletroduto.
- Usado para proteção de fios e cabos na entrada da caixa.

Características

- Disponível em três modelos: 45°, 90° e 180°.
- Vem por padrão com protetores de rosca nas extremidades.
- Roscas NPT padrão com Ø 1/2" a 4".
- Tolerância: a) Parede: 12,5%; b) Ø Externo: de 1/2" a 1-1/2": 0,4 - 0,8 mm e de 2" a 4": 1%.

Materiais padrão

- Tubo de aço-carbono com costura rebarbado (a emenda com solda interna foi removida)

Acabamento padrão

- Galvanizado a fogo.

Opções

- Para roscas BSP, substitua a letra **N** pela letra **B**, na 8ª posição; por exemplo: NECPC01BG.



	Ângulo	Rosca Ø	Ø Externo mm (pol)		Espessura da parede mm (pol)		Raio "A" mm (pol.)	Peso em kg (lb)		Códigos
			NPT	BSP	NPT	BSP		NPT	BSP	
Rosca Ø	45°	1/2"	21,3 (0,84)	21,3 (0,84)	2,25 (0,09)	2,25 (0,09)	102 (4,02)	0,35 (0,77)	0,35 (0,77)	NECPA01NG
	90°	1/2"	21,3 (0,84)	21,3 (0,84)	2,25 (0,09)	2,25 (0,09)	102 (4,02)	0,35 (0,77)	0,35 (0,77)	NECPB01NG
	180°	1/2"	21,3 (0,84)	21,3 (0,84)	2,25 (0,09)	2,25 (0,09)	102 (4,02)	0,57 (1,26)	0,57 (1,26)	NECPC01NG
Curva de 180°	45°	3/4"	26,9 (1,06)	26,9 (1,06)	2,25 (0,09)	2,25 (0,09)	114 (4,49)	0,49 (1,08)	0,49 (1,08)	NECPA02NG
	90°	3/4"	26,9 (1,06)	26,9 (1,06)	2,25 (0,09)	2,25 (0,09)	114 (4,49)	0,47 (1,04)	0,47 (1,04)	NECPB02NG
	180°	3/4"	26,9 (1,06)	26,9 (1,06)	2,25 (0,09)	2,25 (0,09)	114 (4,49)	0,73 (1,61)	0,73 (1,61)	NECPC02NG
Rosca Ø	45°	1"	33,7 (1,33)	33,7 (1,33)	2,65 (0,1)	2,65 (0,1)	146 (5,75)	0,77 (1,7)	0,77 (1,7)	NECPA03NG
	90°	1"	33,7 (1,33)	33,7 (1,33)	2,65 (0,1)	2,65 (0,1)	146 (5,75)	0,87 (1,92)	0,87 (1,92)	NECPB03NG
	180°	1"	33,7 (1,33)	33,7 (1,33)	2,65 (0,1)	2,65 (0,1)	146 (5,75)	1,49 (3,28)	1,49 (3,28)	NECPC03NG
Curva de 90°	45°	1-1/4"	42,4 (1,67)	42,4 (1,67)	3 (0,12)	2,65 (0,1)	184 (7,24)	1,24 (2,73)	1,24 (2,73)	NECPA04NG
	90°	1-1/4"	42,4 (1,67)	42,4 (1,67)	3 (0,12)	2,65 (0,1)	184 (7,24)	1,32 (2,91)	1,32 (2,91)	NECPB04NG
	180°	1-1/4"	42,4 (1,67)	42,4 (1,67)	3 (0,12)	2,65 (0,1)	184 (7,24)	2,2 (4,85)	2,2 (4,85)	NECPC04NG
Rosca Ø	45°	1-1/2"	48,3 (1,9)	48,3 (1,9)	3 (0,12)	3 (0,12)	210 (8,27)	1,94 (4,28)	1,94 (4,28)	NECPA05NG
	90°	1-1/2"	48,3 (1,9)	48,3 (1,9)	3 (0,12)	3 (0,12)	210 (8,27)	2,04 (4,5)	2,04 (4,5)	NECPB05NG
	180°	1-1/2"	48,3 (1,9)	48,3 (1,9)	3 (0,12)	3 (0,12)	210 (8,27)	3,16 (6,97)	3,16 (6,97)	NECPC05NG
Curva de 45°	45°	2"	60,3 (2,37)	60,3 (2,37)	3,35 (0,13)	3 (0,12)	241 (9,49)	2,62 (5,78)	2,62 (5,78)	NECPA06NG
	90°	2"	60,3 (2,37)	60,3 (2,37)	3,35 (0,13)	3 (0,12)	241 (9,49)	2,91 (6,42)	2,91 (6,42)	NECPB06NG
	180°	2"	60,3 (2,37)	60,3 (2,37)	3,35 (0,13)	3 (0,12)	241 (9,49)	4,89 (10,78)	4,89 (10,78)	NECPC06NG
Rosca Ø	45°	2-1/2"	73 (2,87)	76,1 (3)	3,75 (0,15)	3,35 (0,13)	267 (10,51)	5,6 (12,35)	4,08 (8,99)	NECPA07NG
	90°	2-1/2"	73 (2,87)	76,1 (3)	3,75 (0,15)	3,35 (0,13)	267 (10,51)	7,33 (16,16)	5,34 (11,77)	NECPB07NG
	180°	2-1/2"	73 (2,87)	76,1 (3)	3,75 (0,15)	3,35 (0,13)	267 (10,51)	10,77 (23,74)	7,85 (17,31)	NECPC07NG
Curva de 45°	45°	3"	88,9 (3,5)	88,9 (3,5)	3,75 (0,15)	3,35 (0,13)	330 (12,99)	5,91 (13,03)	5,91 (13,03)	NECPA08NG
	90°	3"	88,9 (3,5)	88,9 (3,5)	3,75 (0,15)	3,35 (0,13)	330 (12,99)	7,48 (16,49)	7,48 (16,49)	NECPB08NG
	180°	3"	88,9 (3,5)	88,9 (3,5)	3,75 (0,15)	3,35 (0,13)	330 (12,99)	11,07 (24,41)	11,07 (24,41)	NECPC08NG
Rosca Ø	45°	4"	114,3 (4,5)	114,3 (4,5)	4,25 (0,17)	3,75 (0,15)	406 (15,98)	9,04 (19,93)	9,04 (19,93)	NECPA10NG
	90°	4"	114,3 (4,5)	114,3 (4,5)	4,25 (0,17)	3,75 (0,15)	406 (15,98)	12,76 (28,13)	12,76 (28,13)	NECPB10NG
	180°	4"	114,3 (4,5)	114,3 (4,5)	4,25 (0,17)	3,75 (0,15)	406 (15,98)	19,15 (42,22)	19,15 (42,22)	NECPC10NG