

Nutsteel® Abraçadeiras tipo unha NTAUF e NTBAF

Aplicações

- Usada para fixar eletroduto com Ø de 1/2" a Ø 4".

Características

- Instalação fácil.
- Presilha e base de encaixe vendidas separadamente.

Materiais padrão

- Ferro fundido galvanizado a fogo

Opções

- Para galvanização eletrolítica, substitua a letra **G** pela letra **E** na 8ª posição; por exemplo: NTAUF01**E**.
- Para alumínio fundido, substitua a letra **G** pela letra **A** na 8ª posição; por exemplo: NTAUF01**A**.



	Tubo Ø	Dimensões mm (pol)			Peso em kg (lb)				Códigos	
		Ø A	Ø B	C	Abraçadeira		Base		Abraçadeira	Base
					Ferro	Alumínio	Ferro	Alumínio		
	1/2"	7,0 (0,28)	24 (0,94)	19 (0,75)	0,02 (0,04)	0,02 (0,04)	0,03 (0,07)	0,02 (0,04)	NTAUF01G	NTBAF01G
	3/4"	7,0 (0,28)	29 (1,14)	19 (0,75)	0,02 (0,04)	0,02 (0,04)	0,04 (0,09)	0,03 (0,07)	NTAUF02G	NTBAF02G
	1"	8,5 (0,33)	36 (1,42)	19 (0,75)	0,07 (0,15)	0,04 (0,09)	0,09 (0,2)	0,04 (0,09)	NTAUF03G	NTBAF03G
	1-1/4"	8,5 (0,33)	42 (1,65)	19 (0,75)	0,10 (0,22)	0,05 (0,11)	0,11 (0,24)	0,06 (0,13)	NTAUF04G	NTBAF04G
	1-1/2"	10,5 (0,41)	47 (1,85)	19 (0,75)	0,13 (0,29)	0,06 (0,13)	0,13 (0,29)	0,08 (0,18)	NTAUF05G	NTBAF05G
	2"	10,5 (0,41)	55 (2,17)	26 (1,02)	0,22 (0,49)	0,10 (0,22)	0,19 (0,42)	0,13 (0,29)	NTAUF06G	NTBAF06G
	2-1/2"	13,5 (0,53)	67 (2,64)	45 (1,77)	0,29 (0,64)	0,15 (0,33)	0,27 (0,6)	0,14 (0,31)	NTAUF07G	NTBAF07G
	3"	13,5 (0,53)	75 (2,95)	45 (1,77)	0,48 (1,06)	0,26 (0,57)	0,42 (0,93)	0,2 (0,44)	NTAUF08G	NTBAF08G
	4"	13,5 (0,53)	100 (3,94)	56 (2,2)	0,7 (1,54)	0,41 (0,9)	0,53 (1,17)	0,23 (0,51)	NTAUF10G	NTBAF10G

Nutsteel® Abraçadeira pesada tipo unha NTAUR

Aplicações

- Usado para fixar eletrodutos com \varnothing de 1/2" a \varnothing 4".

Características

- Fornece suporte para passagens no eletroduto.

Materiais padrão

- Placa de aço SAE 1010/1020 ou aço inoxidável AISI 304, galvanizada a fogo

Opções

- Para galvanização eletrolítica, substitua a letra **G** pela letra **E** na 8ª posição; por exemplo: NTAUR01**E**.



	Tubo \varnothing	Dimensões mm (pol)			Peso kg (libras)	Códigos	
		A	B	\varnothing K		Aço inoxidável AISI 304	Aço SAE 1010/20
	1/2"	58 (2,28)	38 (1,5)	7,5 (0,3)	0,03 (0,07)	NTAUR0114	NTAUR01G
	3/4"	71 (2,8)	38 (1,5)	7,5 (0,3)	0,04 (0,09)	NTAUR0214	NTAUR02G
	1"	80 (3,15)	38 (1,5)	7,5 (0,3)	0,06 (0,13)	NTAUR0314	NTAUR03G
	1-1/4"	92 (3,62)	38 (1,50)	10 (0,39)	0,07 (0,15)	NTAUR0414	NTAUR04G
	1-1/2"	94 (3,7)	38 (1,5)	10 (0,39)	0,09 (0,2)	NTAUR0514	NTAUR05G
	2"	110 (4,33)	38 (1,5)	10 (0,39)	0,1 (0,22)	NTAUR0614	NTAUR06G
	2-1/2"	123 (4,84)	38 (1,5)	10 (0,39)	0,15 (0,33)	NTAUR0714	NTAUR07G
	3"	133 (5,24)	38 (1,5)	10 (0,39)	0,18 (0,4)	NTAUR0814	NTAUR08G
	3-1/2"	142 (5,59)	38 (1,5)	10 (0,39)	0,22 (0,49)	NTAUR0914	NTAUR09G
	4"	158 (6,22)	38 (1,5)	10 (0,39)	0,23 (0,51)	NTAUR1014	NTAUR10G

