

# Nutsteel® Abraçadeira pesada tipo unha NTAUR

## Aplicações

- Usado para fixar eletrodutos com  $\varnothing$  de 1/2" a  $\varnothing$  4".

## Características

- Fornece suporte para passagens no eletroduto.

## Materiais padrão

- Placa de aço SAE 1010/1020 ou aço inoxidável AISI 304, galvanizada a fogo

## Opções

- Para galvanização eletrolítica, substitua a letra **G** pela letra **E** na 8ª posição; por exemplo: NTAUR01**E**.



	Tubo $\varnothing$	Dimensões mm (pol)			Peso kg (libras)	Códigos	
		A	B	$\varnothing$ K		Aço inoxidável AISI 304	Aço SAE 1010/20
	1/2"	58 (2,28)	38 (1,5)	7,5 (0,3)	0,03 (0,07)	NTAUR0114	NTAUR01G
	3/4"	71 (2,8)	38 (1,5)	7,5 (0,3)	0,04 (0,09)	NTAUR0214	NTAUR02G
	1"	80 (3,15)	38 (1,5)	7,5 (0,3)	0,06 (0,13)	NTAUR0314	NTAUR03G
	1-1/4"	92 (3,62)	38 (1,50)	10 (0,39)	0,07 (0,15)	NTAUR0414	NTAUR04G
	1-1/2"	94 (3,7)	38 (1,5)	10 (0,39)	0,09 (0,2)	NTAUR0514	NTAUR05G
	2"	110 (4,33)	38 (1,5)	10 (0,39)	0,1 (0,22)	NTAUR0614	NTAUR06G
	2-1/2"	123 (4,84)	38 (1,5)	10 (0,39)	0,15 (0,33)	NTAUR0714	NTAUR07G
	3"	133 (5,24)	38 (1,5)	10 (0,39)	0,18 (0,4)	NTAUR0814	NTAUR08G
	3-1/2"	142 (5,59)	38 (1,5)	10 (0,39)	0,22 (0,49)	NTAUR0914	NTAUR09G
	4"	158 (6,22)	38 (1,5)	10 (0,39)	0,23 (0,51)	NTAUR1014	NTAUR10G

