

Nutsteel® Grampo tipo U NTGRU

Aplicações

- Usado em instalações pesadas para fixação de eletroduto com tamanho de Ø 3/8" a Ø 16.

Características

- Capaz de suportar cargas pesadas.
- Fornecido com duas porcas hexagonais e duas arruelas de pressão feitas do mesmo material.

Materiais padrão

- Aço inoxidável AISI 304 ou aço SAE 1010/1020 galvanizado eletrolítico.

Opções

- Para aço galvanizado a fogo, substitua a letra **E** pela letra **G** na 8ª posição; por exemplo: NTGRU08**G**.



Tubo Ø	Dimensões mm (pol)			Ø C	Peso kg (libras)	Códigos	
	A	B				Aço inoxidável AISI 304	Aço SAE 1010/20
3/8"	59 (2,32)	33,3 (1,31)		1/4"	0,03 (0,07)	NTGRU0014	NTGRU00E
1/2"	70 (2,76)	44,5 (1,75)		5/16"	0,04 (0,09)	NTGRU0114	NTGRU01E
3/4"	78 (3,07)	44,5 (1,75)		5/16"	0,05 (0,11)	NTGRU0214	NTGRU02E
1"	84 (3,31)	47,6 (1,87)		5/16"	0,06 (0,13)	NTGRU0314	NTGRU03E
1-1/4"	89 (3,5)	44,5 (1,75)		5/16"	0,07 (0,15)	NTGRU0414	NTGRU04E
1-1/2"	95 (3,74)	44,5 (1,75)		5/16"	0,09 (0,2)	NTGRU0514	NTGRU05E
2"	119 (4,69)	52,4 (2,06)		3/8"	0,12 (0,26)	NTGRU0614	NTGRU06E
2-1/2"	130 (5,12)	52,4 (2,06)		3/8"	0,14 (0,31)	NTGRU0714	NTGRU07E
3"	144 (5,67)	52,4 (2,06)		3/8"	0,15 (0,33)	NTGRU0814	NTGRU08E
3-1/2"	157 (6,18)	52,4 (2,06)		3/8"	0,16 (0,35)	NTGRU0914	NTGRU09E
4"	176 (6,93)	57,2 (2,25)		3/8"	0,19 (0,42)	NTGRU1014	NTGRU10E
5"	216 (8,5)	76,2 (3)		1/2"	0,23 (0,51)	NTGRU1114	NTGRU11E
6"	257 (10,12)	95,3 (3,75)		1/2"	0,27 (0,6)	NTGRU1214	NTGRU12E
8"	308 (12,13)	95,3 (3,75)		5/8"	0,32 (0,71)	NTGRU1314	NTGRU13E
10"	371 (14,61)	101,6 (4)		5/8"	0,38 (0,84)	NTGRU1414	NTGRU14E
12"	400 (15,75)	108 (4,25)		3/4"	0,4 (0,88)	NTGRU1514	NTGRU15E
14"	442 (17,4)	110 (4,33)		7/8"	0,44 (0,97)	NTGRU1614	NTGRU16E
16"	492 (19,37)	120 (4,72)		7/8"	0,49 (1,08)	NTGRU1714	NTGRU17E

