

Nutsteel® Luminárias Série NT800-N

À prova de tempo e jatos d'água. Incandescentes, fluorescentes compactas, mistas

NBR IEC:
IP66

Aplicações

- Adequadas para uso em ambientes que contêm umidade, gases não inflamáveis e vapores.
- As aplicações típicas incluem:
 - Casa de máquinas
 - Cozinhas industriais
 - Caixas de limpeza
 - Instalações de galvanoplastia
 - Instalações de refrigeração
 - Estaleiros
 - Passarelas
 - Pontes
 - Túneis
 - Estacionamentos

Características

- Fabricada em seis modelos:
 - As montagens plafonier, arandela 30° e arandela 90° possuem quatro entradas rosqueadas.
 - Pendente, poste 30° e poste 90° possuem uma entrada rosqueada.
- Tensão: 127/220 V, 50/60 Hz.
- O globo resistente a impacto e a choque térmico é rosqueado diretamente no corpo.
- Fornecido com grade.
- Roscas NPT padrão. Roscas BSP e métricas disponíveis.
- O refletor NEREA opcional é leve, durável e resistente à corrosão.
- Lâmpada não fornecida.

Material padrão

- Corpo e grade: liga de alumínio fundido copperfree
- Globo: vidro rosqueado resistente a impacto e a choque térmico
- Soquete: porcelana reforçada
- Vedação: silicone
- Parafusos e arruelas: fixação externa de aço inoxidável 304
- Refletor NEREA: alumínio anodizado

Acabamentos padrão

- Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®; proporciona excelente resistência à corrosão química, mecânica e por exposição UV

Opções

- Para roscas BSP, substitua a letra **N** pela letra **B** na 7ª posição; exemplo: NT800**AB**2E27N.
- Para roscas métricas, substitua a letra **N** pela letra **M** na 7ª posição; exemplo: NT800**AM**2E27N.
- Para o refletor opcional, adicione a letra **E** ao final do código; exemplo: NT800AN2E27**NE**.
- Para o material do refletor opcional, adicione a letra **A** para alumínio ou **F** para aço esmaltado ao final do código; exemplo: NT800AN2E27**NEA**.
- Para o tamanho do refletor opcional, adicione a letra **1** para raso, **2** para médio, **3** para alto **4** para angular ao final do código; exemplo: NT800AN2E27**NEA1**.

Certificações de Conformidades Brasileiras – NBR IEC

- Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
- Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)



Montagem pendente



Refletor NEREA opcional

Nutsteel® Luminárias Série NT800-N



À prova de tempo e jatos d'água. Incandescentes, fluorescentes compactas, mistas

NBR IEC:
IP66

Faça o pedido usando a codificação abaixo ou selecione o código nas tabelas abaixo e nas páginas seguintes.

Codificação

NT800	A	N	2	E27	N	E	A	1
Série: NT800 - Série NT800 com certificação NBR IEC	Montagem: A - Pendente B - Plafonier C - Arandela 30° E - Arandela 90° F - Poste 30° H - Poste 90°	Rosca: N - NPT B - BSP M - Métrica	Tamanho da luminária: 2 - Tamanho 2	Tipo de lâmpada: E27 - Soquete E27	N - Nova geração	Tipo de refletor opcional: E - Para o tamanho 2	Opcional Material do refletor: A - Alumínio F - Aço esmaltado	Tamanhos do refletor opcional: 1 - Raso 2 - Médio 3 - Alto 4 - Angular

	Tipo de lâmpada e potência (W)			Entradas rosqueadas	Dimensões mm (pol)		Peso kg (libras)	Volume dm³ (pol³)	Código ① ②	
	Incandescente	Fluorescente compacta	Mista		Soquete	A				B
Pendente										
NT800A-N										
	200	23	160	E-27	3/4"	283 (11,14)	180 (7,09)	2,54 (5,60)	9,89 (603,52)	NT800AN2E27N
Plafonier										
NT800B-N										
	200	23	160	E-27	3/4"	304 (11,97)	180 (7,09)	2,63 (5,80)	10,24 (624,88)	NT800BN2E27N

① As entradas rosqueadas de 3/4" podem ser substituídas por M25 e as entradas rosqueadas de 1-1/2" podem ser substituídas por M50.

Para rosca BSP, substitua a letra **N** pela letra **B** na 7ª posição; exemplo: NT800**AB**2E27N.

Para rosca métrica, substitua a letra **N** pela letra **M** na 7ª posição; exemplo: NT800**AM**2E27N.

② Para o refletor opcional, adicione a letra **E** ao final do código; exemplo: NT800AN2E27**NE**.





Para o material do refletor opcional, adicione a letra **A** para alumínio ou **F** para aço esmaltado ao final do código; exemplo: NT800AN2E27**NEA**.

Para o tamanho do refletor opcional, adicione a letra **1** para raso, **2** para médio, **3** para alto ou **4** para angular ao final do código; exemplo: NT800AN2E27**NEA1**.

Nutsteel® Luminárias Série NT800-N

À prova de tempo e jatos d'água. Incandescentes, fluorescentes compactas, mistas

NBR IEC:
IP66

	Tipo de lâmpada e potência (W)			Soquete	Entradas rosqueadas ø J ①	Dimensões mm (pol)		Peso kg (libras)	Volume dm³ (pol³)	Código ① ②
	Incandescente	Fluorescente compacta	Mista			A	B			
Arandela 30°										
NT800C-N										
	200	23	160	E-27	3/4"	297 (10,98)	397 (15,63)	3,25 (7,17)	12,55 (765,85)	NT800CN2E27N
Arandela 90°										
NT800E-N										
	200	23	160	E-27	3/4"	332 (13,07)	380 (14,96)	3,35 (7,39)	12,93 (789,04)	NT800EN2E27N
Poste 30°										
NT800F-N										
	200	23	160	E-27	1 1/2"	297 (10,98)	397 (15,63)	3,19 (7,03)	12,39 (756,08)	NT800FN2E27N
Poste 90°										
NT800H-N										
	200	23	160	E-27	1 1/2"	303 (11,93)	434 (17,09)	3,32 (7,32)	12,88 (785,99)	NT800HN2E27N

① As entradas rosqueadas de 3/4" podem ser substituídas por M25 e as entradas rosqueadas de 1-1/2" podem ser substituídas por M50.

Para rosca BSP, substitua a letra **N** pela letra **B** na 7ª posição; exemplo: NT800**AB**2E27N.

Para rosca métrica, substitua a letra **N** pela letra **M** na 7ª posição; exemplo: NT800**AM**2E27N.

② Para o refletor opcional, adicione a letra **E** ao final do código; exemplo: NT800AN2E27NE.

Para o material do refletor opcional, adicione a letra **A** para alumínio ou **F** para aço esmaltado ao final do código; exemplo: NT800AN2E27NEA.





Para o tamanho do refletor opcional, adicione a letra **1** para raso, **2** para médio, **3** para alto ou **4** para angular ao final do código; exemplo: NT800AN2E27NEA1.

Nutsteel® Luminárias Série NT800-N

À prova de tempo e jatos d'água. Incandescentes, fluorescentes compactas, mistas

NBR IEC:
IP66

Refletores








	Tipo de luminária	Dimensões mm (pol)		Peso kg (libras)	Volume dm ³ (pol ³)	Código ①		
		A	Ø B					
 <p>Raso</p>	NT800A-N	NT800B-N	NT800C-N	78	410	0,72	13	NEREA104
	NT800E-N	NT800F-N	NT800H-N	(3,07)	(16,14)	(1,59)	(793,31)	
 <p>Médio</p>	NT800A-N	NT800B-N	NT800C-N	135	410	0,68	21,80	NEREA204
	NT800E-N	NT800F-N	NT800H-N	(5,31)	(16,14)	(1,50)	(1330,32)	
 <p>Alto</p>	NT800A-N	NT800B-N	NT800C-N	210	410	0,89	35,30	NEREA304
	NT800E-N	NT800F-N	NT800H-N	(8,27)	(16,14)	(1,96)	(2154,14)	
 <p>Angular</p>	NT800A-N	NT800B-N	NT800C-N	260	410	0,95	51	NEREA404
	NT800E-N	NT800F-N	NT800H-N	(10,24)	(16,14)	(2,09)	(3112,21)	

① Para o refletor em aço esmaltado, pintado de branco por dentro e de cinza por fora, substitua a letra **A** pela letra **F** na 5ª posição. Exemplo: NEREF104.

Nutsteel Luminárias Série NT800-N

À prova de tempo e jatos d'água. Incandescentes, fluorescentes compactas, mistas

Peças de reposição

	Descrição	Tipo de luminária			Código
	Grade de proteção	NT800A-N	NT800B-N	NT800C-N	NFGRD852TN
		NT800E-N	NT800F-N	NT800H-N	
	Globo de vidro	NT800A-N	NT800B-N	NT800C-N	NXGLBN850N2
		NT800E-N	NT800F-N	NT800H-N	
	Caixa de ligação com 4 entradas	NT800B-N	3/4" NPT	NFCXA85TN	
		NT800C-N	3/4" BSP	NFCXA85TB	
		NT800E-N	M25	NFCXA85TM	
	Suporte de fixação poste 30°	NT800F-N	1-1/2" NPT	NFPES85FTN	
			1-1/2" BSP	NFPES85FTB	
			M50	NFPES85FTM	
	Suporte de fixação poste 90°	NT800H-N	1-1/2" NPT	NFPES85HTN	
			1-1/2" BSP	NFPES85HTB	
			M50	NFPES85HTM	
	Suporte de fixação arandela 30°		NT800C-N	NFPES85CTN	
	Suporte de fixação arandela 90°		NT800E-N	NFPES85ETN	