

Nutsteel® Luminárias Série NT850-N

À prova de tempo e jatos d'água. Fluorescente compacta

NBR IEC:
IP66

Iluminação — Fluorescente

LUMINÁRIAS FLUORESCENTE COMPACTA PARA ZONA 2 NBR IEC

Aplicações

- Adequadas para uso em ambientes que contêm umidade, gases não inflamáveis e vapores.
- Áreas de pouco espaço, com tetos baixos ou áreas nas quais o peso da luminária deve ser mínimo.
- As aplicações típicas incluem:
 - Casa de máquinas
 - Cozinhas industriais
 - Áreas de limpeza
 - Instalações de galvanoplastia
 - Instalações de refrigeração
 - Estaleiros
 - Passarelas
 - Pontes
 - Túneis
 - Estacionamento

Características

- A estrutura compacta, leve, de perfil baixo é adequada para montagem em pequenas alturas.
- Fabricada em seis modelos:
 - As montagens plafonier, arandela 30° e arandela 90° possuem quatro entradas rosqueadas.
 - Pendente, poste 30° e poste 90° possuem uma entrada rosqueada.
- Tensão: 127-277 V, 50/60 Hz; 125 Vcc (26W).
- O globo resistente a impacto e a choque térmico é rosqueado diretamente no alojamento do reator.
- Reator com alto fator de potência > 0,99.
- Fornecida com o reator montado.
- Modelo de soquete GX24Q para lâmpada com 4 pinos.
- Fornecida com grade.
- Roscas NPT padrão. Roscas BSP e métricas disponíveis.
- O refletor NEREA opcional é leve, durável e resistente à corrosão.
- Lâmpada não fornecida.

Material padrão

- Corpo e grade: liga de alumínio fundido copperfree
- Globo: vidro rosqueado resistente a impacto e a choque térmico
- Soquete: plástico
- Vedação: silicone
- Parafusos e arruelas: fixação externa de aço inoxidável AISI 304
- Refletor NEREA: alumínio anodizado

Acabamentos padrão

- Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®; proporciona excelente resistência à corrosão química, mecânica e por exposição UV



Montagem pendente



Refletor NEREA opcional

Opções

- Para roscas BSP, substitua a letra **N** pela letra **B** na 7ª posição; exemplo: NT850**AB**2F26N.
- Para roscas métricas, substitua a letra **N** pela letra **M** na 7ª posição; exemplo: NT850**AM**2F26N.
- Para um refletor opcional, adicione a letra **E** para o tamanho 2 ao final do código; exemplo: NT850AN2F26**NE**.
- Para um refletor de alumínio, adicione a letra **A** ou aço esmaltado, adicione a letra **F** ao final do código; exemplo: NT850AN2F26**NEA**.
- Para o refletor raso, adicione o número **1**; para um refletor médio, adicione o número **2**; para um refletor alto, adicione o número **3**; ou para um refletor angular, adicione o número **4** ao final do código; exemplo: NT850AN2F26**NEA1**.

Certificações e Conformidades Brasileiras – NBR IEC

- Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
- Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Nutsteel® Luminárias Série NT850-N



À prova de tempo e jatos d'água. Fluorescente compacta

NBR IEC:
IP66

Faça o pedido usando a codificação abaixo ou selecione o código nas tabelas abaixo e nas páginas seguintes.

Codificação

<p>NT850</p> <p>Série: NT850 - Série NT850N Com certificação NBR IEC</p>	<p>A</p> <p>Montagem: A - Pendente B - Plafonier C - Arandela 30° E - Arandela 90° F - Poste 30° H - Poste 90°</p>	<p>N</p> <p>Rosca: N - NPT B - BSP M - Métrica</p>	<p>2</p> <p>Tamanho da luminária: 2 - Tamanho 2</p>	<p>F</p> <p>Tipo de lâmpada: F - Fluorescente compacta</p>	<p>26</p> <p>Potência: 26 - 26 W 32 - 32 W 42 - 42 W</p>	<p>N</p> <p>N - Nova geração</p>	<p>E</p> <p>Opcional Tipo de refletor: E - Para o tamanho 2</p>	<p>A</p> <p>Opcional Material do refletor: A - Alumínio F - Aço esmaltado</p>	<p>1</p> <p>Opcional Tamanhos do refletor: 1 - Raso 2 - Médio 3 - Alto 4 - Angular</p>
---	---	---	--	---	---	---	--	--	---

	Potência (W)	Soquete	Entradas rosqueadas Ø J ①	Dimensões mm (pol)		Peso kg (libras)	Volume dm³ (pol³)	Código ① ②
				A	B			
Pendente								
 <p>NT850A-N</p>	26	GX24Q	3/4"	372 (14,65)	330 (12,99)	5,05 (2,29)	45,40 (2770,48)	NT850AN2F26N
	32	GX24Q	3/4"	372 (14,65)	330 (12,99)	5,05 (2,29)	45,40 (2770,48)	NT850AN2F32N
	42	GX24Q	3/4"	372 (14,65)	330 (12,99)	5,05 (2,29)	45,40 (2770,48)	NT850AN2F42N
Plafonier								
 <p>NT850B-N</p>	26	GX24Q	3/4"	390 (15,35)	420 (16,54)	5,22 (2,37)	45,40 (2770,48)	NT850BN2F26N
	32	GX24Q	3/4"	390 (15,35)	420 (16,54)	5,22 (2,37)	45,40 (2770,48)	NT850BN2F32N
	42	GX24Q	3/4"	390 (15,35)	420 (16,54)	5,22 (2,37)	45,40 (2770,48)	NT850BN2F42N

① As entradas rosqueadas de 3/4" podem ser substituídas por M25 e as entradas rosqueadas de 1-1/2" podem ser substituídas por M50.

Para rosca BSP, substitua a letra **N** pela letra **B** na 7ª posição; exemplo: NT850AB2F26N.

Para rosca métrica, substitua a letra **N** pela letra **M** na 7ª posição; exemplo: NT850AM2F26N.

② Para um refletor opcional, adicione a letra **E** para o tamanho 2 ao final do código; exemplo: NT850AN2F26NE.

Para um refletor de alumínio, adicione a letra **A** ou aço esmaltado adicione a letra **F** ao final do código; exemplo: NT850AN2F26NEA.

Para o refletor raso, adicione o número **1**; para um refletor médio, adicione o número **2**; para um refletor alto, adicione o número **3**; ou para um refletor angular, adicione o número **4** ao final do código; exemplo: NT850AN2F26NEA1.