

Aplicações

- Usado para passagem de fios e cabos em instalações à prova de explosão.

Características

- Roscas NPT ou BSP Ø 1/2" a 4".
- Todas as peças do eletroduto são marcadas ao longo da barra com o tamanho nominal e a NBR; por exemplo: NBR 5597 DN15 (para eletroduto NPT com Ø 1/2").
- Disponível em barras longas de 3 m (9,84 pés).
- Completo com uma luva em uma das extremidades e um protetor de rosca na outra.



Materiais padrão


- Tubo de aço-carbono emendado (a emenda com solda interna foi removida)

Acabamentos padrão

- Galvanizado a fogo

Produtos Relacionados

- Para evitar o engastamento das roscas, recomendamos o uso do composto antioxidante Threadsteel®.

	Rosca Ø	Ø Externo mm (in)		Espessura da parede mm (pol.)	Peso em kg (lb) (barra de 3 m)	Códigos	
		NPT	BSP			NPT	BSP
	1/2"-TN15	21,3 (0,84)	21,3 (0,84)	2,25 (0,09)	3,42 (7,54)	NEELP01NG	NEELP01BG
	3/4"-TN20	26,7 (1,05)	26,7 (1,05)	2,25 (0,09)	4,4 (9,7)	NEELP02NG	NEELP02BG
	1"-TN25	33,4 (1,31)	33,4 (1,31)	2,65 (0,1)	6,46 (14,24)	NEELP03NG	NEELP03BG
	1-1/4"-TN32	42,2 (1,66)	42,2 (1,66)	2,65 (0,1)	9,48 (20,9)	NEELP04NG	NEELP04BG
	1-1/2"-TN40	48 (1,89)	48 (1,89)	3 (0,12)	10,9 (24,03)	NEELP05NG	NEELP05BG
	2"-TN50	59,9 (2,36)	59,9 (2,36)	3 (0,12)	15,25 (33,62)	NEELP06NG	NEELP06BG
	2-1/2"-TN65	73 (2,87)	73 (2,87)	3,35 (0,13)	19,9 (43,87)	NEELP07NG	NEELP07BG
	3"-TN80	88,2 (3,47)	88,2 (3,47)	3,35 (0,13)	25,54 (56,31)	NEELP08NG	NEELP08BG
	4"-TN100	114,3 (4,5)	114,3 (4,5)	3,75 (0,15)	37,1 (81,79)	NEELP10NG	NEELP10BG